



220 BL - ASPIRATEUR ELECTRIQUE ATEX



AGROLIMENTAIRE



CÉRAMIQUE



ELECTRONIQUE



OPTIQUE



PLASTIQUE



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Cuve en acier Inox AISI 304

- ✓ Moteur à longue durée de vie
- ✓ Système de nettoyage du filtre Dustop
- ✓ Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- ✓ Certifié ATEX Z22
- ✓ Sécurité maximale grâce aux trois niveaux de filtration de l'air



UNITÉ D'ASPIRATION

Zones ATEX		22
Marquage		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.250
Débit d'air maximum	m³/h	215
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Cartouche
Surface - Diamètre	cm²-mm	30.000 - 360
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Système de nettoyage		Dustop



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt.	20
----------	-----	----



VOLUME

Dimensions	cm	57x48x108h
Poids	kg	35