

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - DROP 150/15

Cadre en acier peint monté sur deux réservoirs en polyéthylène pour le produit chimique et pour le carburant, hautement résistant. Couvercle en plastique anti-choc. Réservoir de produits chimiques Lt. 7. Réservoir de carburant Lt. 24. Soupape de dérivation automatique. Soupape de sécurité. Thermostat pour le réglage de la température. Chaudière verticale en acier inoxydable. Ventilation par moteur électrique indépendant. Temporized Total Stop (TTS) avec contrôle des micro-fuites. Commandes électriques 24V basse tension.

Nettoyeur haute pression eau chaude



DROP 150/15



Caractéristiques techniques

601515		
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V/ Hz	230/ 400 - 50
Débit	l/h	900
Pression	bar	150
Puissance	Kw	4
Vitesse de rotation moteur	t/min	1450
Poids	kg	120
Dimensions	Lxlxh - mm	900x600x860

Accessoires inclus

- Tuyau HP 10m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Poignée de pistolet
- Buse en acier inoxydable

Options

- Enrouleur 20m en acier inoxydable
- Version bypass
- Tête de sablage
- Réservoir d'eau en acier inoxydable
- Buse rotative
- Kit de tuyau d'évacuation