

NETTOYEUR HAUTE PRESSION POSTE FIXE EAU CHAUDE - SITEMASTER 160/15

Structure en acier peint avec porte en acier inoxydable. Photocel de contrôle de flamme. Delayer total stop avec contrôle des fuites. Valve automatique by pass. Soupape de sécurité. Thermostat de réglage de la température (débitmètre et pressostat). Chaudière verticale en acier inoxydable à haut rendement. Ventilation par moteur électrique indépendant. Flotteur de contrôle du niveau d'eau et arrêt de la machine en cas de manque d'eau. Moteur à double bride. Connexion moteur et pompe avec accouplement élastique. Sunction chimique haute pression. Commandes électriques 24V basse tension. Interrupteur de surcharge magnétothermique. Calorifugeage acoustique et thermique interne (protection anti-gel). Contrôles électriques lâches.



SITEMASTER 160/15
ACIER PEINT



SITEMASTER 160/15
ACIER INOX

Nettoyeur haute pression poste fixe eau chaude



Caractéristiques techniques

		ST1 / ST11
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V/ Hz	230/ 400 - 50
Débit	l/h	900
Pression	bar	160
Puissance	Kw	4
Réservoir gasoil	l	32
Vitesse de rotation moteur	t/min	1450
Poids	kg	220
Dimensions	Lxlxh - mm	1650x550x850

Accessoires inclus

- Tuyau HP 10m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Poignée de pistolet
- Buse à eau en acier inoxydable

Options

- Protection cheminée
- Buse rotative
- Tête de sablage
- Kit de tuyau d'évacuation
- Système anticalcaire électrique