



SD503



TD503

Nettoyeurs haute pression

Sur remorques de 350 à 700 bars

TD503

Cette remorque de grosse capacité convient aux opérations de décapage nécessitant une grande puissance. Les appareils comprennent un compartiment dans lequel on retrouve la partie technique: moteur KUBOTA, pompe PRATISSOLI, réservoir d'eau de 1000 litres, chaudières pour les modèles à eau chaude, système d'échangeur de refroidissement d'eau et de transfert de température dans la cuve.

Le second compartiment est réservé aux accessoires et commandes des appareils comprenant 2 enrouleurs de 50 mètres pour l'alimentation de l'eau et le rangement du flexible haute pression, 1 lance de 1 mètre avec buses et un automate de gestion permettant le démarrage et tous les réglages inhérents aux groupes.

Cette remorque est couramment utilisée par les entreprises de peinture et les grands façadiers, les entreprises industrielles de nettoyage, les entreprises de bâtiment et de génie civil, les raffineries, chantiers navals...

SKID SD 503

Appareil identique au TD 503 mais livré en skid.

	TD503	SD503
Dimensions (lxlxh - mm)	3910 x 1770 x 1940	3990 x 1760 x 1920
Poids (kg)	1450	1150
Energie	Diesel	Diesel
Type de pompe	Pompe industrielle pratissoli	Industrielle
Caractéristique du moteur	Kubota 4 cylindres	Kubota 4 cylindres
Puissance du moteur (Kw - Cv)	37	37
Température d'eau	99°C maximum	150°C maximum
Puissance calorifique chaudière (kw)		215
Vitesse du moteur (t/min)	2600	2600
Vitesse de la pompe (t/min)	980	980
Pression (bar)	50/500	50 - 500
Débit (l/mn - l/h)	30 - 1800	30 - 1800
Taille de la buse (Ø)	55	55
Réservoir à fuel (l)	120	120
Réservoir à eau (l)	1000	1000

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - BP 20722 ST OUEN L'AUMONE - 95004 CERGY PONTOISE cedex
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr

